

新製品速報

2020年3月発売予定

For Earth, For Life
Kubota

クボタスイング式法面草刈機

GC Master

高能率・高耐久の
本格プロ仕様、
新登場！



メーカー希望小売価格（税込）

346,500円

※メーカー希望小売価格（税込）の消費税率は10%です。

高出力 エンジン搭載

最高出力3.4馬力の高出力エンジンを搭載。草のボリュームが多い場所でも、作業効率を落とすことなく、効率的に作業できます。

業界最高速度 0.72m/s[※]

業界最高速度0.72m/sを実現。広い面積でも高能率に作業できます。
(※6700rpm時の車速。2019年9月現在 クボタ調べ)

伸縮ハンドル長さアップ

標準機[※]よりも300mm長く、最大2,400mm伸ばせます。安定した姿勢で広い範囲の作業が可能です。

マスターモード

作業状況に応じたエンジン回転数の切替がスイッチで簡単にできます。



OFF

エンジン最高回転数
6000rpm
騒音・振動の低減

ON

エンジン最高回転数
6700rpm
最高出力・最高作業速度



刈刃の耐久性向上

刈刃の幅を広げ、厚みをアップ。標準機の刈刃と比べ、長くお使いいただけます。また、取付け方法をボルトナット式に変更。メンテナンスがラクに行えます。

※GC-K502EX

その他の主な機能

- ・ 草の排出がスムーズ
「スイング式刈刃機構」
- ・ 草を細かく切断・草の巻きつきを防止
「フリー刃&巻きつき防止ハネ」
- ・ 機械の破損を防ぐ
「トルクミッター搭載」
- ・ 傾斜地での横滑りを防ぐ
「四輪駆動&大径車輪」
- ・ 往復刈り・方向修正が容易
「シャトルレバー」

■主要諸元

型式		GC-M500		刈取部	刈幅(mm)	500	
機体寸法	全長(mm)	2,600(ハンドル最伸時)			刈高調節範囲(mm)	3段階(20・30・40)	
	全幅(mm)	1,963(ハンドル最短時)		刈角度対応範囲	~50°		
	全高(mm)	597		刈刃形式	1軸×4枚刃 (フリー刃、上下2枚)		
機体重量(kg)		60		走行部	駆動方式	4輪駆動	
エンジン	形式	2サイクル 混合ガソリンエンジン (三菱重工業 TS70)			変速段階 (作業速度[m/s])	前後進2段 6000rpm時: 低速0.38、高速0.65 6700rpm時: 低速0.42、高速0.72	
	排気量(cc)	70.7		車輪径	261		
	出力(kW(PS)/rpm)	2.2(3.0)/6000 2.5(3.4)/6700		ハンドル部	刈刃中心からの ハンドル長(mm)	1,750~2,400 (無段階伸縮)	
	燃料タンク容量(L)	1.9			旋回 角度(°)	左右	206(15段)
エンジン始動方式	デコンプ式リコイル			上下	57(6段)		

※主要諸元・形態は改良のため、予告なく変更することがあります。



【販売元】株式会社クボタ

本社 大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号
〒556-8601

【製造元】株式会社 齋藤農機製作所

本社 山形県酒田市両羽町332番地
〒998-0832

電農スクエア



YouTube
クボタチャンネル



facebook
営農ナビ



製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。



取扱説明書をよく読んで正しく安全に使いましょう。
農業機械はじゅうぶんに点検整備するように心がけましょう。

コード No. **7-30-1-0012-01** | 19Y | SP. KO. '19・11作成.10.