



YANMAR

トラクター ナロートレッド仕様

■ 主要諸元

Table with columns for model names (YT330A, YT330AJ, YT333A, etc.) and various specifications including dimensions, engine details, and PTO information.

\* ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。 \* 改良などにより、予告なく変更することがあります。

■ ロータリー主要諸元

Table for rotary specifications including model names (EC15ASS, EC16ASS), dimensions, and performance metrics.

\* 全幅1700mm以上のロータリを装着し道路走行する場合は、大型特殊免許が必要です。

■ オプション

Table for optional equipment including 'キャスタースタンド' (Caster Stand) with code 1B1715-25800.

必要な対応を行うことで、トラクターに作業機を装着したまま道路走行ができるようになりました。

詳細はこちら



商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



# 高馬力+幅狭ロータリーで細土作業を能率よく。



## ■ ナロートレッド

ロータリーに合わせてタイヤの外幅<sup>※</sup>を狭く設定。また、トレッド調節で幅広いうね幅に対応できます。

※後輪タイヤ外へ外



前輪トレッド調節幅  
[YT357AJ, SYUQH]

後輪トレッド調節幅  
[YT357AJ, SYUQH]



## ■ 畑用細土ロータリー

42本(1500mm)・44本(1600mm)と爪本数が多く、播種床づくりに適したきれいな細土作業ができます。



尾輪は標準装備。  
内向き・簡単反転機構付き。

トレッド (mm)	前輪				後輪													
	1125	1235	1325	1420	1070	1075	1170	1270	1365	1370	1460	1150	1155	1285	1290	1380	1390	
YT330A[J]	1125				1070	1075	1170	1270	1365	1370	1460							
YT333A[J]	1125				1150	1155	1285	1290	1380	1390								
YT338AJ / YT345AJ / YT357AJ	1145	1235	1325	1420	1130	1145	1195	1210	1230	1240	1295	1310	1420	1435	1520	1535		

※白ぬき太字は出荷時の寸法

## あらゆる場面で簡単・快適に、能率のよい仕事ができる。



## ■ 高効率無段変速 トランスミッションHMT

ゼロから最高速度までなめらかに変速でき、従来機では選べなかった最適速度を作業やほ場条件に合わせてえらべます。



## ■ 高出力コモンレールエンジン

ハイパワーと低燃費に加え、DPF(ディーゼル・パティキュレート・フィルタ)が排気中のPM(粒子状物質)を除去。DPFは自動再生し、PMが堆積してもボタン操作で作業中に再生できます。



## ■ フルラウンドキャビン

乗用車と同じ一体プレス工法を採用し、全方向の視界性を向上。広々としたゆとりある居住空間で作業に集中できます。



## ■ ステアリングコラムスイッチ

よく使う自動機能の切替えが、手元のワンタッチボタンで簡単に。こだわりの詳細設定もボタンを押すだけでできます。



## ■ チョイ上げチョイ下げスイッチ

けん引作業や代かき作業など、作業機を少しだけ上げ下げしたい時に、スイッチ操作で簡単に微調節ができて便利です。



## ■ カラーモニター ディーラーオプション

機械の状態・設定内容を見やすく表示。必要情報を簡単に選択・確認でき、画面上でさまざまな機能の設定が行えます。

※コードNo.: YTDISP,3AQ [キャビン仕様] ※1  
YTDISP,3AR [安全フレーム仕様]

※1. YT357AJ (機番: 30001~) の場合 YTDISP,3AQ  
YT357AJ (上記機番以外) の場合 YTDISP,3Q

※実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。